



EMPAQUETADURA



ECOTEX PTFE Seco

La empaquetadura de filamentos GORE-TEX \square de PTFE 100% puro para válvulas de alta presión, bombas de émbolo, válvulas reguladoras, mezcladores, secadores, agitadores y equipos similares.

La empaquetadura ECOTEX PTFE Seco se fabrica con filamentos GORE-TEX \square , con una dispersión de PTFE finamente dosificada, trenzados en diagonal con una óptima sección transversal, lo que produce una empaquetadura de la más alta densidad.

La empaquetadura ECOTEX PTFE Seco no envejece, es químicamente inerte y garantiza una estanqueidad absoluta en cajas de válvulas y otros equipos.

Ventajas para el usuario



**Muy bajo
coeficiente
de fricción**



**No
contamina
ni decolora**



**No produce
corrosión
electrónica
en husillos o
accesorios**



**Tiempo ilimitado
de
almacenamiento**



**Amplía
estandarización
de aplicaciones
con un solo
modelo de
empaquetadura**

CAMPO DE APLICACIÓN:

De aplicación universal en válvulas de alta presión, válvulas reguladoras, bridas machimbradas y otros equipos estáticos, así como en equipos dinámicos rotativos o alternativos con velocidades muy bajas.

Su comportamiento es excelente en todo tipo de medios, incluso los más agresivos, y es químicamente estable con ácidos fuertes, ácidos concentrados muy calientes, álcalis, lejías, disolventes, vapor, gases, oxígeno, aceites y otros.

En la industria química, papelera, petroquímica, generación eléctrica, nuclear, industria alimentaria y farmacéutica.

DATOS TÉCNICOS:

Gama de temperatura: -170°C hasta 260°C

Presión max: 200 bar

Velocidad max: 3 m/s

pH: 0-14

FORMATO DE SUMINISTRO:

MEDIDA SECCIÓN		CONTENIDO
PULGADAS	MM	KGS/CAJA
1/8" A 1/4"	3 A 6	1,5
5/16" A 1/2"	8 A 12	2,5
9/16" A 1"	14 A 25	5



+34 94 423 50 14



<https://www.ecotex.es/>