



# GORE® Gasket Tape DB



## Junta de perfil delgado, modelable in situ

La Junta®GOREDB está fabricada con PTFE expandido (ePTFE) patentado por Gore y se ofrece en bobinas.

La Junta®GOREDB también está disponible con una banda adhesiva, del mismo ancho de la junta, para facilitar su instalación.

### Datos técnicos material

100% PTFE expandido (ePTFE) con una estructura fibrilar de orientación monodireccional.

### Rango de temperatura del material

De -268°C a +315°C

### Resistencia química

Resistente a todas las sustancias (pH 0 – 14), excepto los meta- les alcalinos fundidos y flúor elemental, especialmente a eleva- das presiones y temperaturas.

### Estabilidad

No está sujeto a envejecimiento si se usa dentro del rango de tem- peratura del material, resistente a rayos UV y se puede almacenar indefinidamente. Un almacenaje superior a 12 meses de la recep- ción del producto puede resultar en una menor adherencia de la banda adhesiva.

### Seguridad fisiológica

Fisiológicamente inocuo dentro del rango operativo.  
EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL. Prohibido su uso en operaciones de fabricación, proceso o envase de dispositivos médicos, alimentos, fármacos o cosméticos.

### Rango operativo

Tanto la presión máxima aplicable como la temperatura máxima de seguridad dependen principalmente del equipo. El rango de presión standard oscila del vacío total hasta 40 bar.



### Características principales

- Fabricada con 100% PTFE expandido (ePTFE)
- Se adapta a las irregularidades de la brida
- Químicamente inerte
- Junta rectangular, delgada, plana
- Sin merma de producto

### Ventajas principales

- Excelente versatilidad
- Baja carga de sellado
- Fácil de colocar y quitar
- Reduce el coste total del sistema de sellado



# GORE® Gasket Tape DB

## Aplicaciones típicas

Para aplicaciones donde se requiera cubrir la superficie completa de la brida, por ejemplo, para evitar la corrosión por grietas o la acumulación de impurezas en la ranura de sellado.

## Disponibilidad

La Junta GORE DB está disponible con una banda adhesiva para facilitar su instalación. Se ofrece en bobinas según los tamaños de la siguiente tabla.

Otros grosores y anchos están disponibles bajo petición.

Tipo	Dimensiones nominales		longitud m
	ancho mm	grosor mm	
DB05	12/20/25/50/100	0,5	10
DB10	12/20/25/50/100	1,0	10
DB15	12/20/25/50/100	1,5	10
DB30	12/20/25/50/70	3,0	10

## Instalación

La Junta GORE DB se puede cortar fácilmente con tijeras. Limpie la brida. Asegúrese de que está seca y sin grasa. Retire el papel protector del adhesivo, aplique la junta y finalice en un agujero de perno solapando los extremos 1 cm como mínimo.



## Control de calidad

Esta es la base del alto nivel de calidad de las juntas GORE®. El Sistema de Control de Calidad Gore cuenta con la certificación ISO 9001 otorgada por DQS. Nuestros proveedores de componentes también están integrados en este sistema.



## Texto para pedidos

Junta GORE DB, tipo, ancho (mm), cantidad de unidades.

Distribuidor autorizado:



Para criterios de selección detallados, información técnica, guía de instalación y el listado completo de oficinas de venta locales, visite [gore.com/sealants](http://gore.com/sealants)

### España

W. L. Gore y Asociados, S.L.  
Pol. Ind. Font Santa – C/Vallespir, 24, 2  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel.: +34934806900  
Fax: +34933737850  
Email: [ipdspain@wlgore.com](mailto:ipdspain@wlgore.com)

### México

W. L. Gore & Associates de México,  
S. de R.L. de C.V.  
Diego de Montemayor 356 Sur  
Col. Centro  
Monterrey, N. L. 64000  
Tel.: +52(81)8288-1282  
Fax: +52(81)8288-1290

Toda la información y el asesoramiento técnicos dados aquí se basan en nuestras experiencias y/o en resultados de pruebas anteriores. Esta información se facilita según nuestro leal saber y entender, pero sin asumir responsabilidad legal alguna. Se solicita a los clientes verificar la idoneidad y facilidad de uso de la aplicación específica debido a que las prestaciones del producto sólo se pueden juzgar cuando todos los datos de funcionamiento necesarios están disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso. Los términos y condiciones de venta de Gore son aplicables a la compra y a la venta del producto.

GORE y los diseños son marcas registradas de W. L. Gore & Associates, © 2010, W. L. Gore & Associates, Inc.

